



Begäran om yttrande angående slamtömning

Ifylld blankett mejlas till
kundservice@srvatervinning.se eller
postas till: SRV återvinning AB,
Box 1173, 141 24 Huddinge

Fylls i av avsändaren

<input type="checkbox"/> Tank	<input type="checkbox"/> Slamavskiljare	<input type="checkbox"/> Minireningsverk	<input type="checkbox"/> Fettavskiljare	<input type="checkbox"/> Fosforfälla
För- och efternamn:		Adress:		
Postnummer:		Ort:		
Telefonnummer:		Mobilnummer:		
Hämtningsadress:		E-post:		
Fastighetsbeteckning:		Kommun: <input type="checkbox"/> Botkyrka <input type="checkbox"/> Haninge <input type="checkbox"/> Huddinge <input type="checkbox"/> Nynäshamn <input type="checkbox"/> Salem		

Beskriv placering på tomten: bifoga en ritning som visar anläggningens läge.

Om du söker för minireningsverk, bifoga uppgifter om märke/fabrikat och tömningsinstruktion

Beräknad slangdragning i meter:

Nivåskillnad/lyfthöjd i meter:

Infart/vändplats (ca 26 ton):

Kopia på yttrande till avsändaren

Fylls i av slamtömmaren

Kontroll fastighet:		Datum:
Föreslagen placering av slammanläggning är ur hämtningssynpunkt		Chaufför signatur
<input type="checkbox"/> Godkänd	<input type="checkbox"/> Godkänd med anmärkningen angivna ändringar	
<input type="checkbox"/> Icke godkänd	<input type="checkbox"/> Icke godkänd men alternativ anges i anmärkning	
Anmärkning		

Information

- Vägen ska klara av tyngden från slambilen, samt vara minst 3,5 m bred så att slambilen kan ta sig fram obehindrat.
- Avståndet mellan platsen för slamtömningsfordon och anslutningspunkt till slamavskiljare/tank får inte överstiga 10 meter.
- Det vertikala/lodräta avståndet från bilens uppställningsplats och botten på avskiljaren/tanken får ej överstiga 5 meter.
- Lock på slamavskiljare/tank bör ej vara tyngre än 15 kg.
- Observera att andra regler kan gälla på öar.